

DESCRIÇÃO

O ACM 701 - DMT é um desmoldante e protetor para formas de peças em concreto e argamassas.

APLICAÇÃO

Facilita e auxilia a desmoldagem de concretos e argamassas formando uma película protetora em formas metálicas e de madeira.

APRESENTAÇÃO DE EMBALAGEM

Baldes de 1 litro, 4 litros e 18 litros.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Líquido
Cor	Branco
pH	6,5 – 8,5
Densidade	0,97 – 1,02 g/cm ³ (20 °C)
Composição	Polímeros, aditivos, estabilizantes e água

PREPARO DA BASE

A superfície da forma deve estar limpa e sem sujidades como pó, bolor, óleo, areia, restos de materiais de moldagens anteriores ou qualquer outra partícula que possa interferir na aplicação do desmoldante ou a qualidade da moldagem.

PREPARO DO PRODUTO E RECOMENDAÇÕES

O ACM 701 - DMT poderá ser utilizado puro ou diluído em até 1:1 em água. Realizar a aplicação com o auxílio de pincel, rodo ou brocha, encharcar a superfície e deixar secar entre 1 e 2 horas antes de preencher com o material a ser moldado. Não deixar as formas expostas a chuva durante o processo de secagem do desmoldante.

Recomendações: Não preencher com concreto ou argamassa com o produto ainda molhado, pois será removido com o material moldado.

RENDIMENTO

O rendimento pode ser alterado a depender da porosidade e rugosidade do



material da forma:

- **Formas de madeira:** 12,00 a 15,00 m²/litro;
- **Formas metálicas:** 40,00 a 50,00 m²/litro.

SAÚDE

Os aditivos ACM passaram por extensa avaliação em estudos de curto e longo prazo em várias espécies, incluindo humanos. Seus muitos anos de uso atestam sua segurança em uma ampla variedade de aplicações.

ARMAZENAMENTO

Manter o produto afastado do calor, chamas e faíscas. Não fumar, evitar chamas abertas ou fontes de ignição na área de manuseio e armazenamento. Aterrizar equipamentos elétricos. Boa gestão de controle de formação de poeira é necessária para o manuseio seguro do produto.

Remover as roupas contaminadas e lavá-las antes de reutilizar. Evitar contato com olhos, pele e roupas. Evitar a ingestão e inalação. Manter o recipiente fechado quando não estiver em uso. Manter a formação e deposição de pó ao mínimo.

Armazenar o produto em lugar seco. Mantenha ao abrigo da luz solar. Não exponha a temperaturas maiores que 50°C.

VALIDADE

Validade de 24 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, devendo respeitar o correto armazenamento.

TRANSPORTE E SEGURANÇA



TRANSPORTE	Produto químico não classificado como perigoso de acordo com ABNT NBR 14725-2.
MANUSEIO	Utilizar os EPI's adequados: óculos de segurança, luvas de borracha e avental de PVC. Evitar contato com a pele e os olhos; o contato prolongado com a pele pode causar dermatites. Não beber, comer ou fumar durante o manuseio. Não armazenar alimentos no ambiente de manuseio. Lavar bem as mãos em pausas e após o manuseio. Sempre consultar a FISPQ do produto.
FOGO	Não inflamável.
TOXICIDADE	Não tóxico. Impróprio para consumo humano.
SEGURANÇA	Consultar FISPQ do produto.

